

Sennheiser EW 100 G4-835S RATA 0%

Cena :
2.480,00 zł
2.379,00 zł

Producent : **Sennheiser**



KEY STORE
NAGŁOŚNIENIE

SUPER RATA 20X 130,00

Wszyscy, którzy mają do czynienia z estradą, sceną, nagłaśnianiem doskonale wiedzą, że firma Sennheiser to lider w produkcji mikrofonów i systemów bezprzewodowych. Wszędzie tam gdzie stawia się na bezkompromisową jakość oraz stabilność działania wybiera się Sennheisera. Jeżeli Ty szukasz właśnie takich systemów bezprzewodowych to seria EW 100 jest znakomitą ofertą dla najbardziej wymagających warunków. Techniczne możliwości oraz znakomita jakość wyprzedziły konkurencję bardzo mocno do przodu. Sennheiser jest firmą, która produkuje w Europie, a niemiecka solidność nie ma sobie równych - przekonaj się sam.

Wszeczhonne systemy bezprzewodowe dla tych, którzy śpiewają, przemawiają lub grają na instrumentach. Oferują szerokość pasma strojenia do 42 MHz w stabilnym zakresie UHF oraz bardzo szybką i równoczesną konfigurację do 12 połączonych systemów. Doskonały zestaw Sennheisera do występów na żywo, zawierający lekki nadajnik do ręki z wyłącznikiem, wykonany z aluminium, dostępny w konfiguracjach m.in. z kapsułkami e 835, e 845 lub e 865.

Cechy

- Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych występach na żywo
- Wytrzymały nadajnik do ręki, wykonany z aluminium, dostępny w zestawie z kapsułkami e 835, e 845, e 865, e 935 lub e 945
- Odbiornik true diversity umieszczony w wykonanej z metalu obudowie o szerokości half-rack z intuicyjnym wyświetlaczem LCD, który zapewnia pełną kontrolę na parametrach pracy
- Łatwa i szybka synchronizacja nadajnika i odbiornika za pośrednictwem podczerwieni
- Szybkie przydzielenie częstotliwości transmisji dla maksymalnie 12 odbiorników
- Do 20 kompatybilnych kanałów
- Szerokość pasma wynosząca maksymalnie 42 MHz z 1680 częstotliwościami do wyboru, w pełni przestrajnymi w stabilnym zakresie UHF
- Zasięg transmisji: do 100 metrów
- Wysoka moc wyjściowa RF (do 30 mW)

W zestawie

- Odbiornik true diversity EM 100 G4
- Nadajnik do ręki SKM 100 G4-S
- Kapsuła mikrofonowa MMD 835-1
- Zestaw montażowy rack GA 3
- Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- Zasilacz
- 2 baterie AA
- 2 anteny
- Kabel RJ 10
- Instrukcja obsługi
- Karta produktu

Dane techniczne

Zasilanie	12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1.5 V lub akumulator BA 2015
Zasięg	Do 100 metrów
Liczba kanałów	Do 20
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	154 dB
Pasma przenoszenia mikrofonu	80-18000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤ 0,9%
Poziom wyjściowy	6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu
Waga	ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami), ok. 450 g (nadajnik do ręki z bateriami)
Czas pracy	Ok. 8 godzin (nadajnik do ręki)
Rodzaj mikrofonu	Do ręki
Przetwornik mikrofonowy	Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowości	Kardioidalna
Częstotliwości transmisji	566-608 MHz
Maks. dewiacja	±48 kHz
Nominalna dewiacja	±24 kHz
Próg squelch	niski: 5 dB μ V średni: 15 dB μ V wysoki: 25 dB μ V
Złącze antenowe	2xBNC
Zakres przestrajania	42 MHz
Stosunek sygnał-szum	≥ 110 dBA
Temperatura pracy	-10 °C to +55 °C
Pobór mocy	300 mA (odbiornik), 180 mA (nadajnik do ręki)

KeyStore.pl