

**Sennheiser EW 100 G4-945 S RATA 0%**

**Cena :**  
**2.890,00 zł**  
**2.699,00 zł**

Producent : **Sennheiser**



**KEY STORE**  
**NAGŁOŚNIENIE**

**SUPER RATA 20X 158 ZŁ**

Wszyscy, którzy mają do czynienia z estradą, sceną, nagłaśnianiem doskonale wiedzą, że firma Sennheiser to lider w produkcji mikrofonów i systemów bezprzewodowych. Wszędzie tam gdzie stawia się na bezkompromisową jakość oraz stabilność działania wybiera się Sennheisera. Wszechstronne systemy bezprzewodowe dla tych, którzy śpiewają, przemawiają lub grają na instrumentach. Oferują szerokość pasma strojenia do 42 MHz w stabilnym zakresie UHF oraz bardzo szybką i równoczesną konfigurację do 12 połączonych systemów. Doskonały zestaw Sennheisera do występów na żywo, zawierający lekki nadajnik do ręki z wyłącznikiem, wykonany z aluminium, dostępny w konfiguracjach m.in. z kapsułami e 935 lub e 945.

**Cechy**

- Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych występach na żywo
- Wytrzymały nadajnik do ręki, wykonany z aluminium, dostępny w zestawie z kapsułami e 835, e 845, e 865, e 935 lub e 945
- Odbiornik true diversity umieszczony w wykonanej z metalu obudowie o szerokości half-rack z intuicyjnym wyświetlaczem LCD, który zapewnia pełną kontrolę na parametrami pracy
- Łatwa i szybka synchronizacja nadajnika i odbiornika za pośrednictwem podczerwieni
- Szybkie przydzielenie częstotliwości transmisji dla maksymalnie 12 odbiorników
- Do 20 kompatybilnych kanałów
- Szerokość pasma wynosząca maksymalnie 42 MHz z 1680 częstotliwościami do wyboru, w pełni przestrajnymi w stabilnym zakresie UHF
- Zasięg transmisji: do 100 metrów
- Wysoka moc wyjściowa RF (do 30 mW)

**W zestawie**

- Odbiornik true diversity EM 100 G4
- Nadajnik do ręki SKM 100 G4-S
- Kapsuła mikrofonowa MMD 945-1
- Zestaw montażowy rack GA 3
- Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- Zasilacz
- 2 baterie AA
- 2 anteny
- Kabel RJ 10
- Instrukcja obsługi
- Karta produktu

**Dane techniczne****Zasilanie**

12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1.5 V lub akumulator BA 2015

**Zasięg**

Do 100 metrów

<b>Liczba kanałów</b>	Do 20
<b>Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)</b>	154 dB
<b>Pasma przenoszenia mikrofonu</b>	80-18000 Hz
<b>Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)</b>	≤ 0,9%
<b>Poziom wyjściowy</b>	6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu
<b>Waga</b>	ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami), ok. 450 g (nadajnik do ręki z bateriami)
<b>Czas pracy</b>	Ok. 8 godzin (nadajnik do ręki)
<b>Rodzaj mikrofonu</b>	Do ręki
<b>Przetwornik mikrofonowy</b>	Dynamiczny
<b>Charakterystyka kierunkowości</b>	Superkardioidalna
<b>Częstotliwości transmisji</b>	626-668 MHz
<b>Maks. dewiacja</b>	±48 kHz
<b>Nominalna dewiacja</b>	±24 kHz
<b>Próg squelch</b>	niski: 5 dBμV średni: 15 dBμV wysoki: 25 dBμV
<b>Złącze antenowe</b>	2xBNC
<b>Zakres przestrajania</b>	42 MHz
<b>Stosunek sygnał-szum</b>	≥ 110 dBA
<b>Temperatura pracy</b>	-10 °C to +55 °C
<b>Pobór mocy</b>	300 mA (odbiornik), 180 mA (nadajnik do ręki)

---

KeyStore.pl