

QSC CP 12



Cena :
2.570,00 zł
 Producent : **QSC**

KEY STORE

NAGŁOŚNIENIE

Nowa seria aktywnych dwudrożnych głośników QSC CP obejmuje dwa modele: CP8 oraz CP12. Najważniejszymi zaletami nowych głośników są kompaktowa obudowa, duża wydajność, wysokiej klasy wzmacniacz oraz zaawansowany procesor DSP. Seria CP doskonale sprawdzi się w zastosowaniach instalacyjnych i rozrywkowych, w których kluczowe znaczenie mają najwyższa jakość dźwięku i mobilność.

Seria CP wyróżnia się na tle innych rozwiązań QSC wyjątkowo kompaktową i elegancką konstrukcją, przemyślaną pod kątem mobilności oraz wytrzymałości. Głośniki CP zostały stworzone także z myślą o zapewnieniu dużej wydajności: są wyposażone we wzmacniacz klasy D o mocy 1000 W, wysokiej klasy przetworniki (ośmioletowy w CP8 i dwunastoletowy w CP12) oraz procesor DSP z zaprogramowanymi presetami.

Głośniki oferują także 3 wejścia: liniowe, mikrofonowe i stereo 3,5 mm z możliwością miksu z trzech źródeł jednocześnie, dzięki czemu seria CP może pełnić funkcję kompletnego systemu PA, który można łatwo i szybko skonfigurować. Głośniki serii CP mogą być również częścią większego systemu, posłużyć jako monitor podłogowy lub jako wzmacniacz instrumentów muzycznych. Integratorzy z kolei docenią małą wagę (od 9,5kg w przypadku CP8 do 13,7kg w przypadku CP12), kompaktową obudowę oraz możliwość montażu do ściany lub kratownicy za pomocą opcjonalnego uchwytu. Dodatkową zaletą głośników CP jest globalna 3-letnia gwarancja, którą uzyskuje się po zarejestrowaniu produktu.

Dane techniczne

Rodzaj systemu	Dwudrożny aktywny system głośnikowy
Zastosowanie	Nagłośnienie mobilne
Konfiguracja	1x 12"
Moc	800 W (LF), 200 W (HF)
Obudowa	Polipropylen
Nazwa systemu	CP
Przetwornik wysokich częstotliwości	1,4 cala (35,6 mm) ciśnieniowy
Przetwornik niskich częstotliwości	12 cali (305 mm), stożkowy
Złącza wejściowe	2 x blokowane XLR/F 1/4" combo (wejście liniowe oraz wejście mikrofonowe/liniowe); 1 x 3,5 mm TRS (wejście stereo)
Złącza wyjściowe	1 x XLR/M (wyjście Mix)

Pokrycie poziome	75°
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	126 dB
Wskaźniki	LED zasilania; 2 × LED sygnału wejściowego; LED wyboru opcji MIC dla wejścia B; LED aktywnego limitera
Punkty zawieszenia	nagwintowane punkty M10
Siatka ochronna	siatka stalowa 1 mm, malowana proszkowo
Wymiary	516 × 350 × 323 mm
Waga	13,7 kg
Kolor	Czarny (RAL 9011)
Pobór prądu	100 VAC, 0,75 A / 120 VAC, 1,0 A / 240 VAC 0,31 A
Zasilanie	Uniwersalny zasilacz sieciowy 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Kontrolery	Wyłącznik zasilania; 2 × Wzmocnienie (Gain); Przełącznik Mic Boost; 6-pozycyjny przełącznik wyboru charakterystyki Contour
Wzmacniacz	Moc szczytowa: 800 W (LF) + 200 W (HF) w klasie D

KeyStore.pl