

## QSC KS 112



**Cena :**  
**4.640,00 zł**  
 Producent : **QSC**

# KEY STORE

## NAGŁOŚNIENIE

Obok wprowadzonego wcześniej kardoidalnego subwoofera KS212C, KS112 jest drugim modelem w serii subwooferów KS. Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej klasy wzmacniaczowi i zaawansowanemu procesorowi DSP, nowy model doskonale sprawdzi się w zastosowaniach instalacyjnych i rozrywkowych, w których kluczowe znaczenie mają najwyższa jakość dźwięku i mobilność.

KS112 to subwoofer o konstrukcji pasmowo-przepustowej o wyjątkowej mobilności. Został wyposażony w jeden 12-calowy przetwornik, który jest zasilany przez moduł wzmacniacza o konstrukcji klasy D zapewniający moc szczytową 2000 watów. Procesor DSP zapewnia crossover o zmiennych ustawieniach, możliwość zapisywania/wczytywania scen dla typowych zastosowań subwoofera.

Dwa gniazda z gwintami M20 zapewniają stabilne połączenia z nagwintowanymi tyczkami głośnikowymi, pozwalając na wykorzystanie subwoofera w pozycji pionowej lub poziomej (tyczka nie jest dołączona do zestawu). Obudowa jest zrobiona ze sklejki brzozonej najwyższej jakości i wyposażona w wysokiej jakości kółka o niskim poziomie hałasu.

Muzycy, zespoły, mobilni DJ-e, integratorzy systemów, producenci i firmy rentalowe docenią wydajność KS112 w szerokim zakresie zastosowań - szczególnie w połączeniu z mikserami z serii TouchMix, jako uzupełnienie serii KS lub w połączeniu z głośnikami serii K.2. KS112 jest objęty 6-letnią międzynarodową gwarancją QSC, obowiązującą po zarejestrowaniu produktu.

### Dane techniczne

<b>Rodzaj systemu</b>	System live
<b>Zastosowanie</b>	Nagłośnienie stacjonarne, nagłośnienie mobilne
<b>Konfiguracja</b>	1 x 12"
<b>Moc</b>	2000 W (peak)
<b>Obudowa</b>	15-milimetrowa sklejka brzozone
<b>Konstrukcja</b>	pasmo-przepustowa szóstego rzędu
<b>Przetwornik wysokich częstotliwości</b>	1x 12"
<b>Klasa pracy</b>	D
<b>Złącza wejściowe</b>	2 x locking XLR/F ¼" "mix"

<b>Złącza wyjściowe</b>	2 x XLR/M
<b>Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)</b>	128 dB (peak)
<b>Pasma przenoszenia</b>	41 Hz - 108 Hz (-6 dB), 38 Hz - 121 Hz (-10 dB)
<b>Wskaźniki</b>	2 x wskaźnik zasilania LED (z przodu i tyłu), wskaźnik LED sygnału wejściowego, wskaźnik LED aktywnego limitera
<b>Gniazdo statywu</b>	2x M20 (z góry i z boku)
<b>Wymiary</b>	622 × 394 × 616 mm
<b>Waga</b>	28,4 kg (34,5 kg z opakowaniem)
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Chłodzenie</b>	Niskoszumowy wentylator o zmiennej prędkości
<b>Wzmacniacz</b>	2000 W (peak), klasa D

---

KeyStore.pl