

QSC KS 112



Cena :
4.640,00 zł
 Producent : **QSC**

KEY STORE

NAGŁOŚNIENIE

Obok wprowadzonego wcześniej kardoidalnego subwoofera KS212C, KS112 jest drugim modelem w serii subwooferów KS. Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej klasy wzmacniaczowi i zaawansowanemu procesorowi DSP, nowy model doskonale sprawdzi się w zastosowaniach instalacyjnych i rozrywkowych, w których kluczowe znaczenie mają najwyższa jakość dźwięku i mobilność.

KS112 to subwoofer o konstrukcji pasmowo-przepustowej o wyjątkowej mobilności. Został wyposażony w jeden 12-calowy przetwornik, który jest zasilany przez moduł wzmacniacza o konstrukcji klasy D zapewniający moc szczytową 2000 watów. Procesor DSP zapewnia crossover o zmiennych ustawieniach, możliwość zapisywania/wczytywania scen dla typowych zastosowań subwoofera.

Dwa gniazda z gwintami M20 zapewniają stabilne połączenia z nagwintowanymi tyczkami głośnikowymi, pozwalając na wykorzystanie subwoofera w pozycji pionowej lub poziomej (tyczka nie jest dołączona do zestawu). Obudowa jest zrobiona ze sklejki brzozonej najwyższej jakości i wyposażona w wysokiej jakości kółka o niskim poziomie hałasu.

Muzycy, zespoły, mobilni DJ-e, integratorzy systemów, producenci i firmy rentalowe docenią wydajność KS112 w szerokim zakresie zastosowań - szczególnie w połączeniu z mikserami z serii TouchMix, jako uzupełnienie serii KS lub w połączeniu z głośnikami serii K.2. KS112 jest objęty 6-letnią międzynarodową gwarancją QSC, obowiązującą po zarejestrowaniu produktu.

Dane techniczne

Rodzaj systemu	System live
Zastosowanie	Nagłośnienie stacjonarne, nagłośnienie mobilne
Konfiguracja	1 x 12"
Moc	2000 W (peak)
Obudowa	15-milimetrowa sklejka brzozone
Konstrukcja	pasmo-przepustowa szóstego rzędu
Przetwornik wysokich częstotliwości	1x 12"
Klasa pracy	D
Złącza wejściowe	2 x locking XLR/F ¼" "mix"

Złącza wyjściowe	2 x XLR/M
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	128 dB (peak)
Pasma przenoszenia	41 Hz - 108 Hz (-6 dB), 38 Hz - 121 Hz (-10 dB)
Wskaźniki	2 x wskaźnik zasilania LED (z przodu i tyłu), wskaźnik LED sygnału wejściowego, wskaźnik LED aktywnego limitera
Gniazdo statywu	2x M20 (z góry i z boku)
Wymiary	622 × 394 × 616 mm
Waga	28,4 kg (34,5 kg z opakowaniem)
Kolor	Czarny
Chłodzenie	Niskoszumowy wentylator o zmiennej prędkości
Wzmacniacz	2000 W (peak), klasa D

KeyStore.pl