

Shure SM81



Zadzwoń
513 400 400



Cena :
1.388,00 zł
Producent : **Shure**

KEYSTORE NAGŁOŚNIENIE

Legendarny model SM81 jest branżowym standardem. To pojemnościowy mikrofon kardioidalny z płaską charakterystyką częstotliwościową, który zapewnia szerokie pasmo oraz niskie szumy własne.

Cechy podstawowe

- Charakterystyka częstotliwościowa: 0 Hz do 20 kHz
- Płaska krzywa wykresu charakterystyki zapewnia precyzyjną reprodukcję brzmienia źródła dźwięku
- Niski poziom szumów własnych i wysoki poziom sygnału wyjściowego
- Niski poziom zniekształceń w szerokim zakresie impedancji obciążenia
- Kardioidalna charakterystyka kierunkowości, jednolita w całym zakresie częstotliwości i symetryczna względem osi mikrofonu. Zapewnia to maksymalną odporność na sąsiednie dźwięki i minimalną koloryzację w przypadku ustawienia mikrofonu pod kątem względem źródła dźwięku
- Niska podatność na zakłócenia radiowe
- Przełączalna charakterystyka w zakresie niskich częstotliwości: flat, podcięcie 6 lub 18 dB/oktawę
- Blokowany przełącznik tłumika 0 dB/10 dB
- Zasilanie fantomowe (DIN 45 596 - napięcie od 12 do 48 Vdc)
- Solidna stalowa konstrukcja zapewniająca odpowiednią wytrzymałość i trwałość
- Możliwość pracy na otwartej przestrzeni w szerokim zakresie temperatur oraz wilgotność

Specyfikacje techniczne

- Waga: 230 g
- Wysokość x Szerokość x Głębokość: 212.0 × 23.5 × 23.5 mm
- Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz - 20 kHz
- Charakterystyka częstotliwościowa: Płaska
- Czułość: -45.00 dBV/Pa - 5.60 mV/Pa
- Równoważnik szumów własnych: 16 dB(A)
- Ciśnienie dźwięku: 800 ohm load: 136 dB (attenuator at 0) 146 dB (attenuator at -10), 150 ohm load: 128 dB (attenuator at 0) 138 dB (attenuator at -10)
- Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy

- Charakterystyka kierunkowa:Kardioidalna
 - Włączane podcięcie basów:Tak
 - Złącza:3-stykowe XLR
 - Tłumik:Tak
 - Wymienna kapsuła:Nie
 - Wymagane zasilanie fantomowe:11 to 52 VDC

 - Wkładka:Stała
-

KeyStore.pl