

AKG WMS 45 Presenter Set



Zadzwoń
513 400 400



Cena :
Chwilowy brak ceny
Producent : **Akg**



KEYSTORE

NAGŁOŚNIENIE

AKG Perception Wireless to nowa seria zestawów bezprzewodowych WMS45 (Wireless Microphone System) - uniwersalnych, bardzo funkcjonalnych i prostych w obsłudze narzędzi do pracy z głosem i dźwiękiem. Zaprojektowany dla prezenterów, do pracy, na niewielkich salach konferencyjnych, kościołach, salach sportowych i szkołach.

W skład zestawów PW (Perception Wireless) wchodzi: odbiornik SR45, nadajnik do paska PT45, mikrofon lavalier CK-99, zasilacze i odpowiednie uchwyty. Odbiornik SR45 z zasilaczem impulsowym SMPS 12V pracuje w trybie „diversity” i wyposażony jest w profesjonalne, symetryczne wyjście męski XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4”. Poziom sygnału regulowany jest pokrętką z przodu obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego. Przycisk „Channel” służy do wybierania numeru kanału częstotliwości pracy, widocznego na wyświetlaczu. Dwie kontrolki LED informują o obecności sygnału i o zbyt wysokim poziomie sygnału. Nadajnik PT45 zasilany jest jedną baterią AA pracującą do 8 godzin, ma trójpozycyjny przełącznik on/mute/off, przełącznik częstotliwości pracy i wyświetlacz numeru wybranego kanału, „męskie” gniazdo mini XLR do podłączenia mikrofonów, elastyczną antenę nadawczą, kontrolkę LED poziomu baterii/akumulatora oraz płynną regulację wzmacnienia sygnału. Z nadajnikiem w komplecie jest uchwyt do paska oraz bateria AA.

CK-99L z zestawu PW Presenter Set to nowa nazwa znanego z dotychczasowej oferty mikrofonu prezentera, krawatowego, lavalier, CK-55L. „99ki” to nazwa linii kilkunastu produktów instalacyjnych i konferencyjnych AKG. Opcjonalne akcesorium do zestawów serii Perception Wireless/ WMS45 to uchwyt RMU40 do mocowania jednego lub dwóch odbiorników SR45 w racku.

Dane SR 45:

- częstotliwość radiowa pracy: 500-865 MHz,
- odpowiedź częstotliwościowa: 40-20000 Hz,
- THD: 0.8% (@ 1 kHz),
- SNR: 105 dBA,
- modulacja: FM,
- wyjścia audio mikrofonowe lub liniowe: symetryczne XLR, niesymetryczne TRS 1/4",
- poziom wytłumienia: -100 do -70 dBm,
- waga: 360 g.

Dane PT 45:

- częstotliwości nadawania: 500-865 MHz,
- odpowiedź częstotliwościowa mikrofonu: 40-20000 Hz,
- THD: 0.8%,
- SNR: 108 dBA,

- modulacja FM,
- moc nadawania: 10 mW,
- zasilanie: 1 x AA (1.5 V),
- czas pracy na baterii: ok. 10 g.,
- waga: 60 g.

Dane CK 99 L:

- charakterystyka: kardioidalna,
- odpowiedź częstotliwościowa: 15-18000 Hz,
- czułość: 8.8 mV/Pa,
- maks. SPL 118 dB,
- równoważny poziom szumu: 34 dBA,
- SNR: 60 dBA,
- złącze: mini XLR,
- wymagane zasilanie fantomowe: 1.5 - 52 V,
- waga: 115 g

KeyStore.pl