


Rcf NX L 44A

Cena :
10.299,00 zł
 Producent : **Rcf**

Jedną z najbardziej cenionych serii aktywnego nagłośnienia w Polsce oferowanych przez firmę RCF była seria NX. Jeden z pierwszych systemów wyrównanych liniowo, który zawiśł w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim, miałem przyjemność instalować i nadzorować. Seria Nx od samego początku wyróżniała się w ofercie. Posiadała znacznie wyższą jakość brzmienia i wykorzystanych podzespołów, również do wykonania zewnętrznego nie można było się do czego docześcić. Natychmiastowo zostało to zauważone nie tylko przez indywidualnych muzyków, ale również firmy zajmujące się dźwiękiem sceniczny zaczęły wykorzystywać te produkty. Tym bardziej cieszę się że firma Rcf powraca i zobudowuje NX-a. Oferuje nam całą serię paczek, które pozwolą na dobranie odpowiedniej konfiguracji do Waszego zapotrzebowania. Na chwilę obecną mamy do wyboru; NX L44A, NX L24A, NX45A, NX32A, NX10 A II -nowość, oraz trzy monitory NX15SMA, NX12SMA i NX10SMA.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą;

Dane techniczne NX L44A

Za pomocą NX L44-A, RCF dostarczył unikatowe i wydajne dwudrożne źródło liniowe, z dźwiękiem dostarczanym z trzech neodymowych 10" głośników niskotonowych i drivera 1,4 cala z 3 "cewką w asymetrycznym falowodzie. Wszystko jest perfekcyjnie zestrojone, aby zapewnić wyjątkowo jednolite pokrycie i rozszerzony zakres częstotliwości. Przez precyzję sterowania przez pokładowy DSP i dwukanałowy cyfrowy wzmacniacz, NX L44-A zapewnia bardzo naturalne brzmienie i wysoki współczynnik SPL, idealny do profesjonalnego wzmocnienia dźwięku.

Konstrukcja tuby jest asymetryczna, dzięki czemu uzyskiwana jest energia dźwięku z dużą dokładnością, co pozwala uniknąć niepożądanych odbić. Obudowa zawsze pozostaje pionowa - nie musi być nachylona ani skierowana w jakikolwiek sposób, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jej stabilność.

- *Materiał obudowy; Sklejka brzozy bałtyckiej*
- *Cyfrowy wzmacniacz bi-amped o mocy 1400 Watt peak*
- *Przetwarzanie DSP z zoptymalizowaną odpowiedzią fazową*
- *Pasma przenoszenia; 45 Hz ÷ 20000 Hz*
- *Max SPL @ 1m; 134 dB;*
- *Moc całkowita; 1400 W Peak, 700 W RMS(500-bas/200 driver)*
- *Kąt rozproszenia; 90° x 30° (+5°, -25°)*
- *Driver; 1.4", 3" cewka osadzony na falowodzie*
- *Woofler; 3x10", 2.5" cewka*
- *Regulacja; Volume, EQ Shape, Mic/ Line*
- *Złącza wejściowe; XLR, Jack*
- *Czułość wejścia; -2 dBu/+4 dBu*
- *Punkt podziału crossovera; 800 Hz*
- *Zabezpieczenia; termiczne, RMS*
- *Mechanika; 4 x M8, 4 x quick lock, 2 x pole montażowe statyw*
- *Limiter; Soft Limiter*
- *Złącze zasilania; Powercon IN/OUT*
- *Waga; 34,5kg*
- *Wymiary; 1198x303x402 mm*

KeyStore.pl